



FTX290

290 PS

Raupenmulcher





Hans-Jürgen Werner

www.hj-werner.net

info@hj-werner.net

+49 7023 742053 oder +49 160 96938531

GENERELL	FTX290
Standard Bull Hog®	BH120-3
Gesamthöhe	114" / 2884 mm
Länge Raupe alleine	185" / 4680 mm
Länge mit BH120	238" / 6021 mm
Länge mit BH120 + Winde	256" / 6477 mm
Gewicht Raupe	23300 lbs / 10.569 kg
Gewicht Standard Bull Hog®	4950 lbs / 2.245 kg
Gewicht mit BH120 + Winde	29800 lbs / 13.517 kg
Breite Raupe	90" / 2280 mm
Breite mit BH120	100" / 2533 mm
MOTOR	
Modell	Cummins QSC 8.3 Tier III
Leistung	290 hp / 216 KW
Maximum Drehmoment	1213 Nm @ 1500 U/min
Maximum U/min	2200
Umschaltventilator für Motor	Standard
Kühlung	Wasserkühlung
Treibstoffverbrauch	53 – 68 l/min
Treibstofftank	115 gal / 435 l
HYDRAULIK	
Hi-Flow Circuit bar / l/min	387 bar / 382 l/min
Low Flow Circuit bar / l/min	210 bar / 98 l/min
Hydrauliktank	65 gal / 246 l
Maximale Hubkraft Loader	3628 kg
FAHRWERK	
Type	Stahl mit Einstiegplatten
Spurweite	60" / 1524 mm
Kettenbreite	30" / 800 mm
Bodendruck kp/qcm	0,232
Bodenfreiheit	19" / 482 mm
Geschwindigkeit (low / hi)	0-4.7 mph / 0-8.7 km/h

Optionales Zubehör

- Hydraulikwinde 6.800 kg
- Espar Motor und Hydraulik Heizung
- 1 1/8" Polycarbonat Frontscheibe
- 3-Steg Kettenschuhe



Große Motorentüren erleichtern das Erreichen aller Komponenten und die täglichen Kontrollen. Die an Bord montierte Förderpumpe hält das Öl während der Wartung sauber.



Reinigung und periodische Wartung werden schnell an der FTX290 durchgeführt. Die Tanks sind mit großen, sauberen Ausgängen für eine gründliche Entleerung und Reinigung ausgestattet.



Breite hintere Zugangstür zu Kühler, Kühlrippen und Umkehrlüfter. Aus- und Einlass sind gut vor Schmutz und den Elementen geschützt.



Die FTX290 Kabine bietet Beinfreiheit und Komfort mit einem Standard verstellbaren Schwingsitz. Zwei Seitentüren und eine Dachluke bieten einen sicheren Ausstieg an drei Punkten. Die Fenster sind aus Polycarbonat Material an allen Seiten mit optionalen Dicken die den örtlichen Vorschriften entsprechen. Mit dem "On Board Diagnose System" können die Bediener die maximale Produktion und eine effiziente Leistung steuern. Die FTX290 ist für eine hohe Arbeitsleistung ausgelegt, passt in enge Baustellen und entspricht in den meisten Gebieten den zulässigen Traglasten.



- Operators cab must be protected with both properly maintained 1/2" LEXAN® Glass (or equal) and Falling Object Protection.
- Always insure that your carrier manufacturers safety features (including Falling Object Protection, and Roll-Over Protection meet your job safety requirements.
- Certain guarding and features may have been removed for illustrative purposes, always run with proper guarding.
- Weights are subject to vary based on options. • Safety Is The Responsibility Of The Operator.
- Specifications subject to change without notice. • Pictures may contain optional accessories.
- Photographs may have been altered for marketing purposes.



GS-30F-0019S